

9102 - Lave-yeux mural

Lave-yeux mural avec vasque, à commande manuelle par palette à main Inox AISI 304L finition époxy vert, vanne ¼ de tour en laiton chromé. Vasque Ø 250 mm en Inox AISI 304L finition époxy vert. Têtes d'aspersion équipées de caches de protection en ABS vert éjectables automatiquement à la mise en eau. Débit 20 l/min à 3 bar, aérateurs double filtre inox. Alimentation en eau M 1/2". Tuyauterie en acier galvanisé, finition époxy gris; palette à main en acier, finition époxy vert. Fixation murale par platine en laiton (vis non fournies). Livré avec plaque signalétique normalisée « lave-yeux de 1er secours ». Garantie 10 ans.



FONCTIONNEMENT ET DESTINATION

Fonctionnement:

- Ouvertures/fermetures rapides par vannes 1/4 de tour en laiton chromé.
- Déclenchement de l'écoulement en actionnant la palette à main. Le lave-yeux ne s'arrête pas en relâchant la palette à main.
- Pour stopper l'écoulement, tirer la palette à main en sens inverse.

Destination :

- Tous les lieux où il existe le risque d'une contamination du visage et/ou des yeux avec des substances et préparations chimiques dangereuses pour la santé.
- Industries, laboratoires, ateliers municipaux, hôpitaux, établissements scolaires, piscines, garage, etc.

LES AVANTAGES PRODUIT

• CONFORT:

- Manœuvre rapide et aisée par gâchette ergonomique.
- Jets non agressifs pour les yeux
- Ejection automatique des caches de protection des têtes d'aspersion sous la pression à la mise en eau.

• EFFICACITE: Débit important pour une décontamination rapide des yeux. Débit réglé à 20l/mn à 3 bar.

• SECURITE: Têtes d'aspersion avec grilles évitant le passage de toute particule solide dans l'eau distribuée au contact des yeux et caches de protection anti-poussières.

• ENTERTIEN FACILITE: Têtes d'aspersion avec grilles démontables.

• RESISTANCE: Vasque en Inox 304L finition époxy vert et tuyauterie en acier galvanisé finition époxy gris.

• FIABILITE : Mécanismes conçus en matériaux anti-corrosion et anti-tartre.

• GARANTIE 10 ANS

Réf : FTE 9102 2022-2

