

## REFD1G - Col de cygne sur dossier volant à gauche pour eau froide



### Description produit

Robinetterie col de cygne à bec lisse orientable démontable volant à droite sur dossieret, pour eau potable. Tête à clapet guidé hors eau NF, raccordement queue filetée M G'1/2, embout cannelé démontable ø 10mm, saillie 250mm. Croisillon, embase et rondelle d'embase en ABS suivant les codes de couleur de la norme européenne NF EN 13792. Serrage maximum 55mm. Corps et embout en laiton avec revêtement en Nylolac noir (plus résistant qu'une simple finition en Epoxy). Possibilité de volant à gauche. Kit de fixation renforcé unique et breveté, nos queues cannelées sont conçues pour recevoir une rondelle à griffe en acier empêchant ainsi toute rotation de la robinetterie.

### Caractéristiques détaillées

<b>Marque</b>	FirstLabo
<b>Garantie</b>	10 ans contre tout vice de fabrication
<b>Spécificité 1</b>	A commande directe
<b>Spécificité 2</b>	Sur dossieret
<b>Spécificité 3</b>	Bec orientable
<b>Tétine 1</b>	Embout démontable Ø10 mm
<b>Couleur embase EN</b>	Verte
<b>Couleur rondelle d'embase EN</b>	Bleu
<b>Couleur Pastille EN</b>	Bleu
<b>Couleur Volant EN</b>	Vert
<b>Couleur Plaque EN</b>	Vert
<b>Complément</b>	Possibilité de volant à gauche
<b>Hauteur sous bec (mm)</b>	180
<b>Mécanisme d'ouverture</b>	Tête 2.5 tours
<b>Saillie (mm)</b>	250
<b>Organe de manoeuvre</b>	Volant polypropylène
<b>Raccordement</b>	Queue filée M G'1/2
<b>Pression mini</b>	1 bar
<b>Pression Conseillée</b>	3 bars
<b>Pression maxi</b>	5 bars
<b>Longueur queue (mm)</b>	102
<b>Serrage maxi</b>	55

Réf : FTE REFD1G 2022-2

