

S-A-A - Sorbonne Autoportante d'Attaque Hauteur 2700 mm Hors tout

Caractéristiques :

- ◇ Construction dans le respect de la norme EN 14 175.
- ◇ Corps de sorbonne avec montants latéraux et panneau arrière en panneaux de particules mélaminé blanc hydrofuge extérieur et en polypropylène pour l'intérieur du volume de manipulation. Il est équipé de buses de pulvérisation d'eau ainsi qu'une récupération des condensats. En partie supérieure un dévésiculateur radial permet l'élimination des brouillards en séparant les gouttelettes par la force centrifuge. Plafond équipé d'un écran anti explosion et d'un éclairage par rampe de LEDs.
- ◇ Registre d'extraction réalisé avec un panneau de fond en polypropylène avec ouïes d'aspirations.
- ◇ Sortie de ventilation par collecteur en polypropylène.
- ◇ Caisson technique supérieur amovible réalisé en tôle d'acier peint.
- ◇ Pupitre frontal équipé de l'ensemble de l'appareillage de commande et de contrôle de l'extraction ainsi que la distribution des énergies.
- ◇ Façade fixe en verre feuilleté située sous l'habillage du caisson technique supérieur.
- ◇ Façade mobile conçue à l'aide d'un cadre en aluminium peint équipé de coulissants horizontaux en verre feuilleté.
- ◇ L'équilibrage est assuré par contre poids avec blocage de relevé et déverrouillage manuel.
- ◇ Débit pour sorbonne 1200 / 1500 / 1800 : respectivement 500 / 660 / 800 m³/h (butée à 400mm), pour une perte de charge de 41 / 51 / 69 Pa.

Revêtements :

Glace émaillée, Grès

Longueur (mm)	1200	1500	1800
Profondeur hors tout	900		
Hauteur hors tout	2700		
Longueur intérieure utile	1160	1460	1760
Profondeur intérieure utile	640		
Hauteur intérieure utile	1500		



Réf : FTS S-A-A 2022-3

